

## I. CHEMISCHE BASIS / TOEPASSINGSGEBIED

Mengsel van oplosmiddelen van urethaankwaliteit bestemd voor de reiniging van gereedschap bevuild met PU 93- of PU 59-lijm en voor het gladstrijken van kunststofagglomeraten samengesteld uit rubberkorrels en polyurethaanbindmiddelen.

Kan gebruikt worden voor het gladstrijken van gekleurde kwartsagglomeraten met een epoxybindmiddel.

## II. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uitzicht DIN 52 002	Kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht (g/cm <sup>3</sup> ) – 25°C DIN 53 217	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit (mm <sup>2</sup> /s) – 25°C DIN 53018/1+2	2,47
Vlampunt in °C (open beker)	95°C
Dampspanning mmHg bij 20°C	<2,5 mbar

Mengbaarheid: Goed mengbaar met polyolen, oplosmiddelen, prepolymeren op polyisocyanaatbasis en sommige plastificeermiddelen.

## III. VOORZORGEN

Raadpleeg de bijgesloten veiligheidsfiche. Dit product heeft ontvettende eigenschappen: vermijd dus contact met de huid. Een goede algemene verluchting zou in de meeste omstandigheden moeten volstaan.

Handbescherming: Gebruik productdichte handschoenen in geval van langdurige blootstelling.

Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming: Bewaar de werkkledij op een aparte plaats. Handen wassen bij elke pauze of aan het einde van het werk.

Dit is een product op basis van propyleenglycoether.

Dit product staat niet op de lijst van gevaarlijke producten en is dus niet onderworpen aan beroepsmatige blootstellingsgrenzen.

## IV. VERPAKKING.

20 kg, 5 kg of 1 kg

## V. OPSLAG

Bewaar de zorgvuldig gesloten recipiënt in de schaduw in een droog lokaal.

## VI. OPMERKING

Onze technische toepassingstips worden verstrekt zonder waarborg.

Alle modellen, tekeningen en namen zijn gedeponeerd. Kopie en reprografie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden.

Dit document werd gewijzigd in januari 2016 en kan voortdurend worden aangepast; gelieve u ervan te verzekeren dat u over de laatste versie beschikt.

De koper van onze producten is verantwoordelijk voor hun gebruik of hun verwerking, zelfs als eventuele rechten van derden op het spel staan.

*Vervaardigd door Stockmeier Urethanes France SAS*

Alle modellen, tekeningen en namen zijn gedeponeerd. Kopie en reprografie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden.

Dit document werd gewijzigd in januari 2016 en kan voortdurend worden aangepast; gelieve u ervan te verzekeren dat u over de laatste versie beschikt.

FRANCE CONSTRUCTION Sport- en technische vloeren  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX : +33 (0)4 94 14 93 93  
WEBSITE: [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL: [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)